



SICMA[®] srl

Harvesters for Olives, Nuts and Hanging Fruits

TRINCIASARMENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trasmissione a 5 cinghie - Spostamento laterale idraulico - Attacco a tre punti 1° 2° cat. - Rullo posteriore \varnothing 220 mm - Scatola con dispositivo a ruota libera - Telaio rinforzato - Albero cardanico - PTO 540 - Assorbimento di potenza limitato - Lamiera antiusura Ardox

Modello		140	150	160	170	180	190	200	220	235
Ingombro	cm	158	168	178	188	198	208	218	238	253
Larghezza operativa	cm	140	150	160	170	180	190	200	220	235
Martelli	#	8	10	12	14	16	16	18	20	22
Spessore rotore	mm	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Diametro rotore	mm	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Spessore Rullo	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Diametro rullo	mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Spessore Cassa	mm	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Potenza raccomandata	CV	40	50	50	55	60	65	70	80	90
Trasmissione		B 8	B 8	B 8	B 8	B 8	B 8	B 8	B 8	B 8
Peso	Kg	560	590	620	660	680	710	730	760	840



SICMA S.R.L.

LOCALITÀ CALLIPO Z.I. 88022 ACCONIA DI CURINGA (CZ) - ITALY - VAT # IT01805340799

TEL. +39 0968 78240 - WHATSAPP/MOBILE +39 338 8316052

EMAIL: INFO@SICMASRL.COM - INTERNATIONAL@SICMASRL.COM