

Dati Tecnici

- Applicabile su trattori da 50 cv in poi
- Braccio telescopico
- Impianto idraulico a circuito chiuso
- Altezza massima di lavoro a 4 metri
- Lunghezza di lavoro a 3 metri dalla ruota
- Testata vibrante New Generation autofrenante ad altissime frequenze di vibrazione con sistema di chiusura a ganasce mobili autocentranti
- Apertura massima della testata mm 450
- Sgancio rapido dell'attrezzatura
- Telaio di aggancio alla trattore unico in lamiera da 20 mm
- Peso della testata vibrante molto contenuto, solo 250 Kg

Technical Specifications

- Applicable on tractors minimum 50 HP
- Telescopic arm
- Closed hydraulic circuit
- Max working height 4 mt
- Max length from wheel centre 3 mt
- Self-breaking vibrating head "New Generation" at high frequencies provided with two mobile auto-centering jaws
- Max opening of the pliers 450 mm
- Fast release system
- Chassis of tractor linkage 20 mm of thickness
- Reduced weight of the vibrating head 250 Kg



Sicma srl, si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche dettate da esigenze tecniche o commerciali, pertanto le illustrazioni, le descrizioni e le caratteristiche contenute nel presente depliant, non risultano impegnative.



TECNOLOGIA AVANZATA
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE

Advanced Technology for Harvesting Olives
Technologie Avancée pour la Récolte des Olives
Tecnología Avanzada para la Recolección de las Aceitunas

Telescopic T2000 mini

Caratteristiche Generali

Il Kit Telescopico T2000 mini è l'ultima applicazione nata in casa SICMA; questa applicazione, dalle dimensioni e dai pesi molto contenuti, può essere montata su trattori da 50 CV in poi.

La testata vibrante NEW GENERATION ad altissime frequenze e doppia velocità di vibrazione, con chiusura a due ganasce mobili autocentranti, riduce notevolmente i tempi di vibrazione ed aumenta la percentuale di caduta del prodotto.

General Description

Telescopic T2000 mini represents the latest harvester made by Sicma srl which is characterized by reduced size and weight. It can be coupled to tractors at least 50 HP.

The self-breaking vibrating head NEW GENERATION works at high frequencies. It has two auto-centering mobile jaws which permit to decrease remarkably the time of the vibration per tree and to increase the percentage of the fruits fallen down.



Tutti i nostri prodotti sono facilmente montabili e smontabili sia totalmente che parzialmente, consentendo all'operatore, durante qualsiasi momento, di utilizzare il trattore per diversi altri lavori senza il vincolo di pesi o volumi di ingombro.

All our products are easily attached and removed either partially or completely, allowing the operator, at any time, to use the tractor for several other works without the constraint of weights or volumes of space.

*Macchine per la Raccolta di Olive e Frutti Pendenti
Construction of Harvesting Machines for Olives and Hanging Fruits*

SICMA srl Loc. Callipo • Zona Industriale
88022 Acconia di Curinga (CZ) • ITALY
tel. +39 0968 78240
fax +39 0968 789023
info@sicmasrl.com

www.sicmasrl.com



TECNOLOGIA AVANZATA
PER LA RACCOLTA DELLE OLIVE



Novità
SIGMA

TELESCOPIC T2000 MINI



Applicabile su trattori da 50CV in poi • Applicable on tractors minimum 50 HP

www.sicmasrl.com