

## Mini Agri 26.6

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Motore termico</b>	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm <sup>3</sup> , 4 cilindri, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
<b>Engine</b>	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm <sup>3</sup> , 4 cylinders, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
<b>Motor</b>	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm <sup>3</sup> , 4 cylinders, 54.6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
<b>Moteur</b>	Diesel, Kubota V3307 Stage V DCI-1, Turbo Common Rail (3.331 cm <sup>3</sup> , 4 cylindres, 54,6 kW (73 HP) @ 2.600 rpm
<b>Trasmissione</b>	Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a variazione automatica. Inversore elettroidraulico
<b>Transmission</b>	Hydrostatic with variable flow pump. Automatic hydrostatic motor Eletro-hydraulic inverter
<b>Transmisión</b>	Hidrostática con bomba de caudal variable. Motor hidrostático de variazón automática. Inversor electrohidráulico
<b>Transmission</b>	Hydrostatique avec pompe à portée variable. Moteur hydrostatique à variation automatique. Inverseur électrohydraulique
<b>Impianto idraulico</b>	Serbatoio da 70 L. Pompa ad ingranaggi (80 L/min) - max 230 bar
<b>Hydraulic circuit</b>	Tank of 70 L and gear pump of (80 L/min) - max 230 bar
<b>Circuito hidráulico</b>	Depósito de 70 L y bomba de engranajes (80 L/min) - máx. 230 bar
<b>Système hydraulique</b>	Réservoir de 70 L. Pompe à engrainages (80 L/min) - max 230 bar
<b>Portata max</b>	2.600 kg
<b>Max. lifting capacity</b>	2.600 kg
<b>Capacidad de elevación</b>	2.600 kg
<b>Portee max</b>	2.600 kg
<b>Altezza max sollevamento</b>	5.680 mm
<b>Max lifting Height</b>	5.680 mm
<b>Altura de elevación</b>	5.680 mm
<b>Hauteur Max Levage</b>	5.680 mm
<b>Sbraccio max orizzontale</b>	3.250 mm
<b>Horizontal outreach</b>	3.250 mm
<b>Alcance horizontal</b>	3.250 mm
<b>Allongement max bras en horizontal</b>	3.250 mm
<b>Pendenza max superabile</b>	40%
<b>Max superable slope</b>	40%
<b>Pendiente superable</b>	40%
<b>Inclinación max surmontable</b>	40%
<b>Velocità max su strada</b>	30 km/h
<b>Max speed</b>	30 km/h
<b>Velocidad máx</b>	30 km/h
<b>Vitesse max sur route</b>	30 km/h

## Agri Farmer 30.7

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Motore termico</b>	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm <sup>3</sup> , 4 cilindri, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
<b>Engine</b>	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm <sup>3</sup> , 4 cylinders, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
<b>Motor</b>	Diesel, Kubota V3800 Stage V, Turbo Common Rail (3.769 cm <sup>3</sup> , 4 cilindros, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
<b>Moteur</b>	Diesel, Kubota V3800-Tief 4 GD IV Final, Turbo Common Rail (3.769 cm <sup>3</sup> , 4 cylindres, 79.5 kW (107 HP) @ 2200 rpm
<b>Trasmissione</b>	Idrostatica con pompa a portata variabile. Motore idrostatico a variazione automatica. Inversore elettroidraulico
<b>Transmission</b>	Hydrostatic with variable flow pump. Automatic hydrostatic motor Eletro-hydraulic inverter
<b>Transmisión</b>	Hidrostática con bomba de caudal variable. Motor hidrostático de variazón automática. Inversor electrohidráulico
<b>Transmission</b>	Hydrostatique avec pompe à portée variable. Moteur hydrostatique à variation automatique. Inverseur électrohydraulique
<b>Impianto idraulico</b>	Circuito da 140 L. Pompa ad ingranaggi (60 L/min) - max 245 bar
<b>Hydraulic circuit</b>	Circuit of 140 L and gear pump of 60 L/min oil flux - max 245 bars
<b>Circuito hidráulico</b>	Circuito hidráulico de 140 L y bomba de engranajes (60 L/min - máx 245 bars)
<b>Sistema hidráulique</b>	Circuit de 140 L. Pompe à engrainages (60 L/min) – max 245 bar
<b>Portata max</b>	3.000 kg (30.7)
<b>Max. lifting capacity</b>	3.000 kg (30.7)
<b>Capacidad de elevación</b>	3.000 kg (30.7)
<b>Portee max</b>	3.000 kg (30.7)
<b>Altezza max sollevamento</b>	6.350 mm (30.7)
<b>Max lifting Height</b>	6.350 mm (30.7)
<b>Altura de elevación</b>	6.350 mm (30.7)
<b>Hauteur Max Levage</b>	6.350 mm (30.7)
<b>Sbraccio max orizzontale</b>	3.650 mm
<b>Horizontal outreach</b>	3.650 mm
<b>Alcance horizontal</b>	3.650 mm
<b>Allongement max bras en horizontal</b>	3.650 mm
<b>Pendenza max superabile</b>	40%
<b>Max superable slope</b>	40%
<b>Pendiente superable</b>	40%
<b>Inclinación max surmontable</b>	40%
<b>Velocità max su strada</b>	35 km/h
<b>Max speed</b>	35 km/h
<b>Velocidad máx</b>	35 km/h
<b>Vitesse max sur route</b>	35 km/h

### OPTIONAL

Testata vibrante New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Ombrello rovescio. Aria condizionata. Prolungha aste dell'ombrellino. Tutta la gamma di accessori della DIECI  
Vibrating Head New Generation at high frequencies, self-centring and self-braking. Reverse umbrella. Air Conditioned. Umbrella rod extension. Accessories offered by DIECI  
Kit Pinza vibrante New Generation de altas frecuencias, autocentrante, autofrenante. Paraguas. Aire acondicionado. Extensiones de las varillas del paraguas. Gama de accesorios previstos por la fábrica DIECI  
Kit tête vibrante New Generation à hautes fréquences, auto-freinant avec auto-centrage, parapluie renversé, climatisation, rallonges baleines du parapluie, toute la gamme d'accesoires fournis par la DIECI



TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE  
MADE IN ITALY  
ITALIAN INNOVATION AND TECHNOLOGY

Loc. Callipo, Z.I., 88022 Acconia di Curinga (CZ), Italy

Partita IVA/Vat # 01805340799

[www.sicmasrl.com](http://www.sicmasrl.com)

info@sicmasrl.com - international@sicmasrl.com

Tel. +39 0968 78240  
Mob. +39 338 8316052  
[Facebook](https://www.facebook.com/SicmaSrl) [Instagram](https://www.instagram.com/sicmasrl/)

Follow us



IN PARTNERSHIP WITH  
**DIECI**

MINI AGRI 26.6

# AGRI FARMER 30.7

## MINI AGRI 26.6



Dall'esperienza SICMA nella raccolta meccanica delle olive e della frutta pendente e dalla professionalità ed affidabilità dei movimentatori DIECI, nasce un'accoppiata tecnologica vincente, versatile, efficace. Mini Agri 26.6 e Agri Farmer 30.7 arricchiscono la gamma di applicazioni con l'esclusiva testata vibrante SICMA per la raccolta delle olive e della frutta pendente.

Versatilità e maneggevolezza i punti di forza di questi movimentatori telescopici che, terminata la raccolta, possono essere accoppiati alla gamma di accessori DIECI (es. ganci di sollevamento, pinze di vario genere, pale da scavo e da inerte, argani e cestelli, ecc.....).



From SICMA's experience in the mechanical harvesting of olives and hanging fruits and from the professionalism and reliability of DIECI handlers, a winning, versatile and effective technological combination was born. Exclusively, the Agri Farmer 30.7 and Mini Agri 26.6 handlers can be provided with the SICMA harvesting kit. Versatility and manageability are the main strengths of these telescopic telehandlers which can be coupled with the range of accessories offered by the DIECI company (e.g. forks, buckets, lifting hooks, various types of pliers, excavating and aggregate shovels, winches and baskets etc.) once harvest is ended.



De la experiencia de SICMA en la recolección mecánica de aceitunas y frutos pendientes y de la profesionalidad y fiabilidad de los manipuladores telescopicos DIECI, nace una combinación tecnológica ganadora, versátil y eficaz. SICMA, de hecho, cuenta con la exclusiva europea para acoplar el kit de recolección SICMA, compuesto por paraguas y pinza vibrante en los manipuladores Mini Agri 26.6 e Agri Farmer 30.7. Una vez finalizada la cosecha, al manipulador telescopico se puede acoplar toda la gama de accesorios que ofrece la fábrica DIECI (ganchos de elevación, varios tipos de pinzas, palas de excavación y áridos, cabrestantes y cestas etc.).



De l'expérience de SICMA dans la récolte mécanique des olives et des fruits suspendus et du professionnalisme et de la fiabilité des manipulateurs Dieci, une combinaison technologique gagnante, polyvalente et efficace est née. Mini Agri 26.6 et Agri Farmer 30.7 enrichissent la gamme d'applications avec la tête vibrante exclusive Sicma et le parapluie inversé. Polyvalence et maniabilité sont les atouts de ces chariots télescopiques qui, après récolte, peuvent être couplés à la gamme d'accessoires DIECI (e.x crochets de levage, divers types de pinces, pelles d'excavation et de granulats, treuils et paniers, etc.).



# MINIAGRI

## 26.6

**Compatto e versatile è il telescopico agricolo per la raccolta degli impianti di olivo, mandorlo, pistacchio, noce, pecan e frutti destinati alla trasformazione industriale (ciliegie, prugne, mele ecc.). Configurabile con forche, benne, pinze, trincia, cestelli e argani**

**Compact and versatile, it is the agricultural telehandler for the mechanical harvest of olives, almonds, pistachios, walnuts, pecans and fruit processing industry (cherries, plums, apples, etc.) orchards. Configurable with forks, buckets, pliers, mowers, baskets and winches**

**Compacto y versátil, es el manipulador agrícola telescópico para la recolección de plantas de olivo, almendro, pistacho, nuez y frutales para procesamiento industrial (cerezas, ciruelas, manzanas, etc.). Configurable con horquillas, cubos, tenazas, trituradoras, cestas y cabrestantes**

**Compact et polyvalent, c'est le chariot télescopique agricole pour la récolte d'olives, d'amandes, de pistaches, de noix, de noix de pécan et de plantes fruitières pour la transformation industrielle (cerises, prunes, pommes, etc.). Configurable avec fourches, seaux, pinces, broyeurs, paniers et treuils**

### Trazione integrale 4WD idrostatica

Hydrostatic 4WD



**Cabina spaziosa omologata ROPS – FOPS con A/C (optional)**  
Approved ROPS – FOPS cabin with A/C (optional)



**Sterzata sulle 4 ruote modulabile**  
3-system modular 4-wheel steering



**Motore Kubota 74 HP Stage V Turbo Common Rail**  
Kubota 74 HP Stage V engine Turbo Common Rail



**Configurabile con oltre 30 accessori**  
Configurable with over than 30 accessories



**Omologazione agricola per la circolazione stradale**  
Agriculture approved for road circulation



**Controllo idraulico della botola di scarico**  
Hydraulically controlled case hatch



**Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante**

**Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking**



**Braccio telescopico idraulico con altezza di sollevamento fino 5,68 m e portata max di 2.600 kg**

**Hydraulic telescopic arm with max height at 5.68 m and max lifting capacity of 2.600 kg**



**Ombrello da 5 a 7 m, anche basculante meccanico**

**Reverse umbrella from 5 to 7 m diameter, even mechanically tilting**

**Perfetta visibilità di lavoro**  
Perfect working visibility



**Cassone con portata fino a 300 kg**  
Case capacity of 300 kg



**Compatta ed agile**  
Compact and agile




**Compatta ed agile**  
Compact and agile



# AGRI FARMER

## 30.7



**Potente e tecnologicamente avanzato è il telescopico polivalente della serie agricoltura per la raccolta degli impianti di olivo e frutta secca. Finita la raccolta, vanta una vasta gamma di accessori (es. forche, benne, pinze, trincia, cestelli e argani etc.).**

**Powerful and technological advanced, it is the agricultural multipurpose telehandler for the mechanical harvest of olives and nuts. Once harvest is over, it boasts a wide range of accessories (eg. forks, buckets, pliers, mowers, baskets and winches etc.).**

**Potente y tecnológicamente avanzado, es el manipulador telescopico polivalente de la serie agricultura para la recolección de olivos y frutos secos. Después de la recolección, cuenta con una amplia gama de accesorios (por ejemplo, horquillas, cubos, alicates, trituradoras, cestas y cabrestantes).**

**Puissant et technologiquement avancé, c'est le chariot télescopique polyvalent de la série agriculture pour la récolte des oliviers et des fruits secs. Après la collecte, il dispose d'une large gamme d'accessoires (ex. fourches, seaux, pinces, broyeurs, paniers et treuils).**



**Disponibile nelle versioni 30.7, 30.9, 32.9, 34.7**  
Versions available 30.7 30.9 32.9 34.7



## **Controllo idraulico della botola di scarico**

*Hydraulically controlled case hatch*



**Ombrello a sgancio rapido**  
*Umbrella quick release system*



**Trazione integrale  
4WD idrostatica**  
*Hydrostatic 4WD*



**Cassone con portata fino a 350 kg**



## **Motore Kubota 107 HP Stage V, Turbo Common Rail**