



**SICMA**<sup>®</sup>  
srl

HARVESTERS FOR OLIVES, NUTS AND HANGING FRUITS



*Progettato per sfruttare  
il caricatore frontale della trattrice...*

*Designed to be connected to the frontal shovel of the tractor...*

*Conçue pour se connecter a le chargeur frontal du tracteur...*

*Diseñada para el cargador frontal del tractor...*

# TF/PL

**SICMA** 



[www.sicmasrl.com](http://www.sicmasrl.com)



**Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante, a doppia velocità e moto di vibrazione invertito**  
*Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking, double speed with opposite vibration motion*



**Impianto idraulico a circuito chiuso indipendente azionato dalla PTO 540**  
*Closed and independent hydraulic circuit operated by the PTO 540*



**Sistema di aggancio per qualsiasi modello di pala caricatrice**  
*Connecting plates for any model of front loader*



**Distributore idraulico a leve o Joystick (opzionale)**  
*Hydraulic hand lever distributor or joystick (optional)*



**Controllo idraulico della botola di scarico**  
*Case hatch hydraulically controlled*



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

**Sistema di aggancio** Blocco in tubolari e lamiera a sgancio rapido sagomato su caricatore frontale della trattrice  
*Connecting system Fast release in tubulars and sheets shaped on the tractor frontal loader*

**Comandi** Distributore idraulico a leve o Joystick elettroidraulico  
*Controls Hydraulic hand lever distributor or joystick (optional)*

**Impianto idraulico** Circuito chiuso con serbatoio posteriore composto da pompa vibrazione e pompa servizi azionate dalla PTO 540  
*Hydraulic circuit Closed hydraulic circuit with independent oil tank composed by vibration and service pumps activated by the PTO 540*

**Testata vibrante** New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia velocità di vibrazione.  
*Connecting system New Generation at high frequencies, self-centring, self-braking. Two vibrating speeds*

**Peso totale (con ombrello)** 2.300 kg  
*Total weight (with umbrella) 2.300 kg*

**Diametro dell'ombrello** 5, 6 o 7 m  
*Umbrella diameter 5, 6 or 7 m*

## OPTIONAL

Valvola di regolazione della pressione pinza. Joystick elettroidraulico. Ombrello basculante meccanico. Prolunghe per ombrello  
*Closure pressure jaw valve. Electrohydraulic joystick. Mechanically tilting umbrella. Umbrella extension*



# SICMA<sup>®</sup>

Loc. Callipo, Z.I., 88022 Acconia di Curinga (CZ), Italy  
 Partita IVA/Vat # 01805340799

**Tel. +39 0968 78240 - Mob. +39 338 8316052**

**www.sicmasrl.com**

info@sicmasrl.com - international@sicmasrl.com

Follow us



Concessionario autorizzato Sicma - Official Sicma dealer

